

# VROUBKOVANÉ NÝTY

Možnosť použitia pro slepé dírky (neprůchozí)  
Vhodné pro spojení kovu se dřevem či plasty.  
Poskytuje odolné spojení




## VROUBKOVANÉ NÝTY Plochá hlava







## HLINÍK/OCEL



TÉLO: Hliník Al Mg 3,5  
TRN: Pozinkovaná ocel A1K



Testováno dle EN ISO 14589

d1 Ø mm	L Nominální mm	 mm	d2 Ø mm	K mm	W Ø mm	BALENI		 MIN. E mm MAX.	 (N)	 (N)	Kód zboží	DD (Drill Depth) mm
						 vnější	 vnitřní					
3,2	10	3,50	6,50	0,80	1,80	500	4.000	6,0	700	1100	01700003210	13
	12	4,30	8,00	1,00	2,20	500	3.000	4,0	900	1400	01700004008	11
4,0	12					500	3.000	6,0			01700004012	15
	16					500	3.000	8,0			01700004016	19
4,8	8	5,10	9,50	1,10	2,73	500	3.000	4,0	1600	2600	01700004808	11
	10					250	2.000	6,0			01700004810	13
	12					250	2.000	8,0			01700004812	15
	14					250	2.000	10,0			01700004814	17
	18					250	1.500	13,0			01700004818	21
	21					250	1.500	15,0			01700004821	24
	24					200	1.200	20,0			01700004824	27